



HSM SECURIO B26 - 1 x 5 mm



Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B26

Bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie. Dzięki płynnemu i solidnemu mechanizmowi tnącemu niszcarka ta szczególnie nadaje się do sprawnego niszczenia danych w miejscu pracy oraz do użytku przez małe grupy użytkowników. Opieka serwisowa w miejscu instalacji urzędnika

Parametry

Numer zamówienia:	1804111	Szerokość otworu wlotowego:	310 mm
EAN	4026631046305	Pojemność kosza:	55 l
Rodzaj cięcia:	cięcie na śinki	Objętość w arkuszach (80 g):	1011
Rozmiar cięcia:	1 x 5 mm	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 55 dB(A)
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	F-3 P-7	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	497 x 397 x 676 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²:	4	Waga maszyny:	27,7 kg
Pobór mocy silnika:	610 W	Niszczony materiały:	Papier
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50 Hz		

Informacje o produkcie



Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali zapewniają długotrwałą eksploatację.



Po otwarciu drzwiczek, można wygodnie wyciągnąć i opróżnić worek na śinki wielokrotnego użytku.



Mocny silnik gwarantuje wysoką wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.



Ciągła praca

Mocny silnik gwarantuje wysoką wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.



Oszczędność energii

Wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W dzięki inteligentnemu programowi kontroli zużycia energii EcoSmart.



Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika

Ostrożność bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.



Automatyczne uruchamianie i wyłączenie

Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.



Zapełnienie kosza komunikowane

Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia. Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.



Kontrola poziomu

Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.



Dożywotnia gwarancja na hartowane stalowe wałki tnące zainstalowane w stopniach bezpieczeństwa P-2 do P-5 (zgodnie z ISO/IEC 21964).



*Nicht für / Not for HSM SECURIO B22