



Niszczarka Kobra Cyclone

Niszczarka Kobra Cyclone

Niszczarka Kobra Cyclone jest unikatowym osiągnięciem technologii niszczenia dokumentów zaprojektowanym specjalnie do niszczenia większych ilości papieru oraz innych materiałów typu: dyskietki, płyty CD, butelki plastikowe, aluminiowe puszki, karton, tektura.

Innowacyjny system niszczenia oparty na turbinie generującej przepływ sprężonego powietrza połączonej z szybkoobrotowymi ostrzami umożliwia zastosowanie różnych poziomów tajności. Kobra Cyclone wyposażona jest w zintegrowany system zasysający, zapewniający użytkownikowi czyste i wolne od ścinków otoczenie. Podwójnie izolowana komora niszcząca oraz zewnętrzna plastikowa obudowa wyciszają pracę.

Istnieje możliwość rozbudowania niszcarki Kobra Cyclone dodatkowo o Compactor C-500 redukujący 5-krotnie objętość ścinek papieru.

- szerokość wejścia: 325x220 mm
- wielkość ścinka: w zależności od zastosowanego sita
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): do 500 ark. papieru jednocześnie
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: od P-2 do P-7 (w zależności od zastosowanego sita)
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskietki, puszki aluminiowe, butelki plastikowe
- pojemność kosza: 400 l

| | |
|--|--|
| Rodzaj cięcia | ścinki |
| Ilość niszczonych kartek | 500 / do 420 kg/h |
| Niszczony nośniki danych | karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze, dyskietki, inne |
| Szerokość wejścia (mm) | 325x220 |
| Szerokość cięcia (mm) | zależne od sita |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757 | zależne od sita (2-6) |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 | P-2 do P-7 |
| Automatyczny Start/Stop | man. / auto |
| Sygnal świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz | nie |
| Optyczny wskaźnik napełnienia worka | tak |
| Praca ciągła 24h na dobę | tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | tak |
| Poziom hałasu (dB) | 75 / 85 |
| Moc (W) | 6000 |
| Objętość pojemnika (litry) | 400 |
| Wymiary [szer. x gł. x wys.] (mm) | 800x2120x2100 |
| Waga (kg) | 220 |
| Automatyczne oliwienie noży | nie |
| Automatyczny podajnik papieru | nie |

- wymiary: 800x2120x2200 mm
- system niszczenia oparty na turbinie połączonej z szybkoobrotowymi ostrzami
- brak konieczności specjalnej konserwacji i oliwienia noży tnących
- możliwość zastosowania zależnie od potrzeb jednego z pięciu dostępnych poziomów bezpieczeństwa (5 sit poziomów tajności do wyboru)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- wbudowany wózek ułatwiający transport i wymianę worka ze ścinkami
- zasilanie prądem trójfazowym 380V
- gwarancja: 1 rok na urządzenie

Wymienne sita do niszczarki Kobra Cyclone

Wymienne sito, jako element systemu tnącego zapewnia możliwość wyboru jednego z pięciu poziomów bezpieczeństwa.

| SITO | BEZPIECZEŃSTWO | WYDAJNOŚĆ KG/H | KOD | CENA |
|--------|----------------|----------------|--------|------|
| Sito 6 | Maksymalne | 70-80 | 130060 | 1450 |
| Sito 5 | Wysokie | 100-120 | 130070 | 1150 |
| Sito 4 | Zwiększone | 200-230 | 130080 | 960 |
| Sito 3 | Średnie | 300-320 | 130090 | 920 |
| Sito 2 | Podstawowe | 400-420 | 130100 | 880 |